

Характеристики	ед.	Sangens Series L		
		L8	L12	L18
Объем помещения «Сауна»*	м3	6	8	15
Объем помещения «Русская баня»**	м3	8	12	18
Масса камней в закрытой каменке***	max кг	20 / 35	25 / 45	25 / 45
Масса камней в наружной каменке	max кг	10-12	10-12	10-12
Размер камней в закрытой каменке	мм	40-80	40-80	40-80
Размер камней в открытой каменке	мм	30-40	30-40	30-40
Номинальная потребляемая мощность	кВт	3,5	5,5	8,5
Тип подключения	-	1P+N+PE	1P/2P+N+PE	3P+N+PE
Номинальное напряжение сети	В	220 ± 7,5 %	220 ± 7,5 % / 380 ± 7,5 %	380 ± 7,5 %
Номинальный ток защитного автомата	А	1P-25A	1P-32A/2P-25A	3P-25A
Сечение силовых и заземляющих проводов	мм²	2,5	4 / 2,5	2,5
Частота	Гц	50	50	50
Род тока	-	переменный	переменный	переменный
Класс защиты от поражения электрическим током	-	I	I	I
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	-	IPX4	IPX4	IPX4
Масса	кг	30	35	40
Ширина	мм	400	400	400
Высота	мм	800	900	900
Глубина	мм	400	400	400

* Режим «Сауна» - рекомендованная температура воздуха в помещении 80-90 °С.

** Режим «Русская баня» - рекомендованная температура воздуха в помещении 60-80 °С.

*** Общая масса при заполнении камнями / при заполнении смесью из камней и закладки из нержавеющей стали.