

Характеристики	ед.	Sangens W12			Sangens W20			Sangens W30			Sangens W40		
		Brick	Glass	Stone	Brick	Glass	Stone	Brick	Glass	Stone	Brick	Glass	Stone
Объем помещения «Сауна» *	м ³	9			15			24			34		
Объем помещения «Русская баня» **	м ³	10			17			28			38		
Масса камней в закрытой каменке***	max кг	60			60			120			120		
Масса камней в наружной каменке	max кг	15	5	7	15	5	7	30	10	14	30	10	14
Размер камней в закрытой каменке	мм	50-80			50-80			50-80			50-80		
Размер камней в открытой каменке	мм	30-40			30-40			30-40			30-40		
Номинальная потребляемая мощность	кВт	6			9			15			18		
Тип подключения	-	1P/2P+N+PE			1P/3P+N+PE			3P+N+PE			3P+N+PE		
Номинальное напряжение сети	В	220 ± 7,5 % / 380 ± 5 %			220 ± 7,5 % / 380 ± 5 %			380 ± 5 %			380 ± 5 %		
Номинальный ток защитного автомата	А	1P-20A/2P-20A			3P-20A			3P-32A			3P-32A		
Сечение силовых и заземляющих проводов	мм ²	4 / 2,5			2,5			4			4		
Частота	Гц	50			50			50			50		
Род тока	-	переменный			переменный			переменный			переменный		
Класс защиты от поражения электрическим током	-	I			I			I			I		
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	-	IPX4			IPX4			IPX4			IPX4		
Масса	кг	165	79	215	166	80	216	271	144	314	272	145	315
Ширина	мм	540	415	495	540	415	495	950	810	895	950	810	895
Высота	мм	955	910	960	955	910	960	960	910	980	960	910	980
Глубина	мм	540	415	495	540	415	495	550	415	495	550	415	495

*Режим «Сауна» - рекомендованная температура воздуха в помещении 80-90 °С.

** Режим «Русская баня» - рекомендованная температура воздуха в помещении 60-80 °С.

*** Максимальная масса при заполнении смесью из камней и закладки из нержавеющей стали.